




ZABUDOWA NA PODWOZIE	Długość (m)	TARA +/- 3% (Kg)		
		2 Pokłady	3 Pokłady	4 Pokłady
	9.00 (8.00-9.40)	4400 (3900-4800)	5200 (4500-5600)	5800 (5100-6200)

Specyfikacja Techniczna

- Ø **Konstrukcja** : : typu samonośnego, w całości z aluminium przeciwkorozyjnym, podłączona do ciągnika ramą ze stali cynkowanej.
- Ø **Nadwozie**: furgon samonośny na 2, 3, lub 4 pokłady ładunku podnoszony hydraulicznie, dach regulowany, zbiornik oleju, skrzynia narzędziowa, drzwi boczne i tylnie, światła robocze wewnętrzne i zewnętrzne.
- Ø **Instalacja hydrauliczna**: z urządzeniami automatycznego zabezpieczenia spełniających Dyrektywę Pojazdów oraz Instytutu Bezpieczeństwa Pracy (zatwierdzenie TUV n° 24 03 9761 002).
- Ø **Rampa załadownicza**: hydrauliczna lub sprężynowa, antypoślizgowa z bocznymi barierkami, otwierana także jako podwójne drzwi
- Ø **Przegrody**: aluminiowe lub cynkowane dla bydła
- Ø **Dach**: izolowany płytą epoksydową (epoxy) o grubości 3 cm
- Ø **System pojenia**: automatyczny dla bydła, trzoda chlewna zbiornik na 250 litrów.

Wypożyczenie opcjonalne :

- Ø System GPS, transmisja danych GPRS
- Ø Centrala elektrohydrauliczna (+30 kg);
- Ø Rampa otwierana hydraulicznie ;
- Ø Wentylatory.
- Ø Pilot sterujący pokłady.
- Ø Boczne zamknięcia aluminiowymi klapami (+150 kg)