



MODEL	MASA CAŁKOWITA (Kg)	DŁUGOŚĆ (m)	TARA +/- 3% (Kg)		
			2 Pokłady	3 Pokłady	4 Pokłady
RBA62E	27000	7.10	7100	7600	8000
RBA62F	27000	7.60	7250	7800	8250
RBA62G	27000	8.10	7400	8000	8500

### Charakterystyka techniczna

- Ø **Zabudowa:** Struktura samonośna, zrealizowana całkowicie z aluminium przeciwkorozyjnym.
- Ø **Osie:** proste stałe, na 9000kg 1° oś podnoszona
- Ø **Hamulce:** tarczowe Ø 370 mm
- Ø **Układ hamulcowy:** pneumatyczny na dwie sekcje zgodnie z normą CCE z EBS na 2 kanały i RSS
- Ø **Układ hamulcowy postojowy:** cylindry sprężynowe (maxi brake) z powietrznym przewodem sterującym.
- Ø **Zawieszenie:** Typu pneumatycznego, regulacja wysokości ładunku
- Ø **Koła:** tarczowe 19.5 x 14.00
- Ø **Opony:** 445/45R19.5 160J montaż prosty
- Ø **Obrotnica:** typu sfera 1200 mm
- Ø **Dyszel :** typu wydłużany 5x50 mm z uchem wymiennym
- Ø **Nadwozie :** Konstrukcja samonośna na 2+2, 2+3, 3+3 lub 3+4 pokłady ładunku podnoszone hydraulicznie, dach regulowany na wysokości gesiej szyji jak również w części dolnej z tyłu, drzwi boczne i tylnie, szerokie schowki pod konstrukcją naczepy, światła wewnętrzne i zewnętrzne.
- Ø **Instalacja hydrauliczna:** z urządzeniami automatycznego zabezpieczenia spełniającego Dyrektywę Pojazdów oraz Instytutu Bezpieczeństwa Pracy (zatwierdzenie TUV n° 24 03 9761 002)
- Ø **System pojenia :** automatyczny dla bydła, trzody chlewnej, zbiornik 250 litr.
- Ø **Instalacja wietrzenia :** automatyczne 9 wentylatorami.
- Ø **Rampa załadownicza :** hydrauliczna lub sprężynowa, antypoślizgowa z bocznymi barierkami, otwierana także jako podwójne drzwi
- Ø **Przegrody :** aluminiowe dla bydła

#### Wyposażenie opcjonalne :

- Ø Zamknięcia boczne na klapy (+150 Kg);
- Ø Pokłady niezależnie sterowane (+500 Kg);
- Ø Drzwi przednie z połączeniem platformy do ciągnika
- Ø Otwieranie ramy hydraulicznie
- Ø System GPS, transmisja danych GPRS